MGM
GRANUM 4018 (V ZÁKLADU 5 SEKCÍ)

Ilustrační foto, vyobrazené vybavení nemusí odpovídat nabízenému stroji!

NOVINKA

Nádrž

- Polyetylenová hlavní nádrž o objemu 4000 litrů s vypouštěcím ventilem, hladinoměrem a vlnolamem
- Polyetylenová nádrž na mytí rukou o objemu 22 litrů
- Dvě rotační trysky na vymývání nádrže
- Míchání kapaliny v nádrži injektorem
- Nádrž na čistou vodu na proplachování o objemu 400 litrů
- Nádrž na míchání chemických přípravků - ekomixer 40 litrů

Ramena

- Ramena 18 metrů
- Hydraulicky zvedaná a skládaná ramena na 12 metrů
- Pojištění koncového dílu ramene proti nárazu
- Elektromagnetické ventily pro ovládání ramen
- Prostorová ocelová ramena zavěšená na paralelogramu
- Nastavení výšky ramen v rozsahu 0,4 m až 2,70 metru v závislosti na velikosti zvolených kol
- Otevírání, zavírání a přizvedávání pravé i levé strany samostatně
- Stabilizátor ramen

Rozvod kapaliny

- Čerpadlo Annovi Reverberi (1x250 l/min)
- Hlavní a regulační ventil
- Sací filtr včetně zpětného ventilu
- Tlakový filtr
- Stop ventil proti vytečení
- Filtr hydraulického okruhu tahače a postřikovače
- Rozvod postřiku k tryskám nerezovými trubkami
- Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem
  Včetně nerezových krytů konce ramen.
- Držáky trysek triplet s protiodkapovou membránou
- Sada trysek Lechler LU plast (řada 02-08) dle přání zákazníka
- Dva držáky trysek + dvě trysky navíc

Plnění

- 6 m sací hadice s košem pro nasávání vody z vedlejšího zdroje

Oj a náprava

Dvoukruhové vzduchové brzdy
Široká náprava 2025mm se stavitelným rozchodem 1800 mm a 2250 mm otočením kol Kola jsou vyráběna na rozchod 180 cm (+- 2 cm). V případě, zájmu jiného rozchodu, je třeba tento rozměr uvést v poznámce pod objednávkou. Druhý rozchod kol je jen orientační a nemůže být zcela přesný z důvodu použitého materiálu kola.
Výškově stavitelné svařované oje oko 50mm - spodní závěs
Řiditelná náprava
Náprava odpružená pomocí vzduchových vaků
Homokinetický kardan, délka 1210 mm, Kat. 5, konstrukční velikost F248
Teleskopická opěrná noha s klikou

Kola a blatníky

Kola 420/85 R38 (20,8 x 38) 144D ASII Alliance , disk DW15x38 a s rozchodem 1,80 a 2,25 m otočením kol
Plastové blatníky

Rám

Rám, ve kterém je vedena elektronistalace, hydraulika a vodní systém
Protiskluzové schody a pracovní plošina na odkládání chemikálií
Energetický řetěz - ochrana a uspořádání kabelů

Osvětlení

Silniční osvětlení a výstražné štítky

40L
30L
20L
10L